

WERBF 15-150 Quick (613085000) Кутова шліфувальна машина з плоским корпусом редуктора Картонна коробка

№ для замовлення 613085000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430275738



Альтернативне зображення



- Потужна кутова шліфувальна машина з плоскою голівкою редуктора для швидкої обробки особливо гострих кутів до 39° при максимальному захисті користувача
- Спеціально розроблена для швидкого видалення зварювального шлаку, іржі, лаку, фарби на вузьких ділянках рамних конструкцій та для роботи у важкодоступних місцях
- Триваліший термін експл., вища потуж.: двиг. Metabo Marathon із запатент. сист. захисту від пилу гарантує підв. стійкості до перевантажень на 20 % та збільш. крут. моменту на 50 %
- Tacho-Constamatic (TC)-повнохвильова електроніка: висока продуктивність завдяки постійній кількості обертів при навантаженні
- Metabo Quick для заміни дисків без інструментів завдяки швидкозатискній гайці
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від провертання
- Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гасіння вібрацій і захисту здоров'я користувача
- Клавіша-перемикач з функцією автоматичної зупинки: безпечна робота завдяки ергономічному інтегрованому вимикачу з нековзкою поверхнею
- Найшвидша система гальмування для максимального захисту користувача: запатентоване механічне дискове гальмо зупиняє круг після вимикання, а також при відмові електроживлення, протягом 2 секунд
- Електронне аварійне відключення двигуна: зменшує віддачу при блокуванні диску - високий рівень захисту користувача
- Електронний захист від перевантаження, м'який пуск та захист від повторного пуску
- Корпус редуктора може монтуватися з поворотом кроками 90° для управління лівою рукою або для різання
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна

Технічні дані

Характеристики

Мінімальний досяжний кут	39 °
Ø дисків	150 mm
Номінальна споживана потужність	1550 W
Віддавана потужність	940 W
Кількість обертів холостого ходу	9600 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	9600 /min
Крутний момент	3.9 Nm
Різьба шпинделя	M 14
Вага без кабелю	2.9 kg
Довжина кабелю	4 m
Обхват ручки	197 mm

Вібрація

Шліфування поверхні	6.8 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	3.4 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	89 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	100 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Захисний кожух
Опорний фланець
Швидкозатискна гайка
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
1 ламельний шліфувальний круг Flexiamant Super Convex (150 мм; P60)