

MT 18 LTX BL QSL (613088800) Акумуляторний універсальний різак 18V 2x4Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 55; metaBOX 145 L

№ для замовлення 613088800

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792183933



Альтернативне зображення



- Акумуляторний універсальний інструмент з високою продуктивністю на рівні мережевих аналогів
- Для інтенсивного застосування для внутрішнього оздоблення з більш точною посадкою в 3D-тримач StarlockPlus
- Незамінний при виконанні внутрішніх оздоблювальних робіт: різання, шліфування, шабрування й оброблювання рашпілем різноманітних матеріалів
- Зміна інструмента Metabo Quick: швидко та зручно завдяки магнітному утримувачу для попередньої фіксації вставного інструмента
- Точна та безпорохова робота завдяки затискному кільцю з обмежувачем глибини та впускним каналом (приладдя)
- Унікальний безщітковий двигун з максимальною ефективністю роботи навіть у режимі тривалої експлуатації
- Ергономічний дизайн та нековзке м'яке покриття для зручного користування
- Підсвічування робочої зони за допомогою яскравого світлодіода
- Акумуляторний блок LiHD гарантує неймовірно високу потужність, тривалий час роботи і довговічність
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiHD
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 4 Ah
Частота коливань при холостому ході	8000 - 20000 /min
Кут осциляції ліворуч / праворуч	1.6 °
Патрон	Starlock/ StarlockPlus
Шліфувальна пластина, розмір від кута до кута	93 mm
Вага без акумуляторного блока	1.3 kg
Вага з акумуляторним блоком	1.8 kg

Вібрація

Шліфування поверхні	3.4 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Пилення занурювальним пилковим полотном	19.9 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Пилення сегментним пилковим полотном	5.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	81 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	92 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Заглибне пилкове полотно 32 мм, деревина + метал)
Трикутна шліфувальна пластина 93 мм з липучками
5 шліфувальних аркушів на липучках 93 мм Р 80
5 шліфувальних аркушів на липучках 93 мм Р 120
Обмежувач глибини
Підключення для всмоктувального пристрою
2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 4,0 А·год)
Зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L