

SXE 150-2.5 BL (615025700) Ексцентрикова шліфувальна машина metaBOX 145

№ для замовлення 615025700

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430320834



Альтернативне зображення



- Надзвичайно легка і плоска ексцентрикова шліфувальна машина з симетричною конструкцією для простої зміни рук або дворучного керування
- Коливальний контур 2,5 мм для максимальної якості поверхні з гарною продуктивністю знімання
- Нековзна клавіша-вимикач з функцією автоматичної зупинки для функції автостопу для безпечного пуску та за вибором також керування кількістю обертів
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) — повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням
- Електронне попереднє налаштування потрібного діапазону кількості обертів
- Плавний пуск зводить до мінімуму помилки поверхні при встановленні
- Унікальний безщітковий двигун з максимальною ефективністю при шліфуванні також за тривалої експлуатації
- Мала вібрація для тривалої експлуатації
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Окремий головний вимикач захищає від небажаного запуску
- Гальма двигуна та диска дозволяють швидко відкласти інструмент
- Можливість підключення універсального пилососа
- Тарілчастий шліфувальний круг з численними отворами для ефективного відсмоктування та подовження терміну експлуатації шліфувальних матеріалів
- Для роботи зі шліфувальними листами 125 мм підходить шліфувальний тарілчастий круг «multi-hole» Ø 125 мм (приладдя 630264000)
- Зручність в обслуговуванні завдяки змінному кабелю
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання

Технічні дані

Характеристики

Діаметр опорного диску	150 mm
Номінальна споживана потужність	350 W
Кількість обертів холостого ходу	4000 - 10000 /min
Частота коливань при холостому ході	8000 - 20000 /min
Коливальний контур	2.5 mm
Вага без кабелю	1 kg
Довжина кабелю	4.3 m

Вібрація

Шліфування поверхні	2.4 m/s ²
---------------------	----------------------

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	71 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	82 dB(A)
Погрішність виміру K	2 dB(A)

Комплект поставки

Тарілчастий шліфувальний круг «multi-hole» на липучках

Гайковий ключ

metaBOX 145