

Flexiamant Super FKS 60, 125x4,0x22,23, нержавіюча сталь, SF 27 (616198000)

№ для замовлення 616198000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430286109



Альтернативне зображення

- Спеціальний обдирний круг для тонкої обробки кутових зварювальних швів на високосортній та звичайній сталі. Інші приклади використання: Підготовка кромки зварних швів, зачищення, шліфування кромки і кутів
- Особливо добре підходить для обробки торців шліфмашинами Metabo з плоским корпусом редуктора
- Чисте шліфування і висока продуктивність знімання матеріалу гарантують відмінний результат
- Можливий вибір різних рівнів зернистості - без необхідності додаткового тонкого шліфування
- Обдирний круг, що профілюється біля країв, дозволяє здійснювати індивідуальну обробку матеріалу
- Підходить для корозієстійких і кислототривких сортів сталі (V2A, Nirosta, INOX), високоміцної сталі, високолегованої, загартованої, конструкційної сталі, чавуна
- З незначним вмістом заліза, сірки та хлору ($Fe + S + Cl \leq 0,1 \%$)/ твердість: середня
- Максимальна робоча швидкість 80 м/сек

Технічні дані

Характеристики

Клас якості	A 46 P / 60
Діаметр x товщина x отвір	125 x 4 x 22.23 mm
Виконання	вигнуте
Макс. кількість обертів	12200 /min
Одиниця продажу / одиниця пакування	1 / 10