

KS 305 M (619003000) Торцювальна пила

Картонна коробка

№ для замовлення 619003000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430299727



Альтернативне зображення



- Найвища точність завдяки безпосередньому кріпленню голови пили на опорі
- Компактний та легкий прилад, який зручно переносити в одній руці
- Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
- Просте транспортування завдяки ергономічним ручкам для перенесення та блокуванню пиляльної голови
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки не потрібні)
- Розширення стола з можливістю висування, які також можна знімати для підкладання надзвичайно довгих заготовок
- Яскравий світлодіод для освітлення місця пиляння (від мережі, батарейки не потрібні)
- Високі упори, що можуть зсуватися вбік, для безпечного пиляння
- Швидкозатискна струбцина для надійної фіксації заготовки зверху або спереду
- Пиляльна голова нахиляється ліворуч, з додатковою кутовою зоною для заднього розпили
- Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання
- Проста заміна пиляльного диску з блокуванням шпинделя; не потрібний демонтаж пересувного захисного кожуха

Технічні дані

Характеристики

Габарити	600 x 600 x 600 mm
Опорна поверхня	340 x 775 mm
Макс. ширина розрізу 90°/45°	200 / 140 mm
Макс. глибина розрізу 90°/45°	102 / 60 mm
Розмір пропилу 90°/90°	200 x 80 mm
Розмір пропилу 45°/45°	130 x 45 mm
Налаштування столу ліворуч/праворуч	52 / 52 °
Нахил пилкового диска ліворуч/праворуч	47 / 2 °
Пилкове полотно	305 x 30 mm
Номінальна споживана потужність S1 100%	1600 W
Номінальна споживана потужність S6 20%	2000 W
Кількість обертів холостого ходу	3700 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	2600 /min
Швидкість різання	60 m/s
Вага	17 kg
Довжина кабелю	2 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	97 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	104 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Твердосплавний пиляльний диск (56 зубців)
 2 інтегровані розширення столу
 Упор для відрізання по довжині заготовки
 Додатковий упор
 Затискач для матеріалу
 Інструмент для заміни пиляльного диска
 Намотування кабелю
 Мішок для збирання стружки