

## КГТ 305 М (619004000) Торцювальна та настільна дискова пила

### Картонна коробка

№ для замовлення 619004000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430299741



Альтернативне зображення



- Торцювальна та вусорізна пила з додатковою функцією настільної циркулярної пили для поздовжніх розрізів
- Швидке переобладнання з торцювання на режим роботи на столі
- Компактна машина з малою вагою, ідеальна для мобільного використання
- Просте транспортування завдяки фіксатору маятникового ходу двигуна
- Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки не потрібні)
- Розширення столу, що плавно витягуються і можуть зніматися для підкладання під довгі панелі, рейки та ін.
- Яскравий світлодіод для освітлення місця пиляння (від мережі, батарейки не потрібні)
- Високі упори, що можуть зсуватися вбік, для безпечного пиляння
- Затискач для надійної фіксації заготовки зверху або спереду
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Пиляльна голова нахиляється ліворуч, з додатковою кутовою зоною для заднього розпили
- Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання
- Проста заміна пиляльного диску з блокуванням шпинделя; не потрібний демонтаж пересувного захисного кожуха

## Технічні дані

## Характеристики

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Габарити                                        | 658 x 600 x 460 mm |
| Розмір столу                                    | 462 x 261 mm       |
| Висота різання - робота на столі                | 0 - 50 mm          |
| Ширина різання - торцювання 90/45°              | 150 / 100 mm       |
| Глибина різання - торцювання 90/45°             | 102 / 70 mm        |
| Розмір пропилу 90°/90°                          | 150 x 102 mm       |
| Розмір пропилу 45°/45°                          | 115 x 45 mm        |
| Налаштування столу ліворуч/праворуч             | 52 / 52 °          |
| Нахил пилкового диска ліворуч/праворуч          | 47 / 2 °           |
| Номінальна споживана потужність                 | 1600 W             |
| Кількість обертів холостого ходу                | 3700 /min          |
| Кількість обертів при номінальному навантаженні | 2750 /min          |
| Макс. швидкість різання                         | 60 m/s             |
| Пилкове полотно                                 | 305 x 30 mm        |
| Вага                                            | 22 kg              |
| Довжина кабелю                                  | 2.8 m              |

## Звукова емісія

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску           | 95 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 98 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)  |

## Комплект поставки

Твердосплавний пиляльний диск (56 зубців)  
2 інтегровані розширення столу  
Паралельний упор  
Упор для відрізання по довжині заготовки  
Затискач для матеріалу  
Мішок для збирання стружки  
Інструмент для заміни пиляльного диску  
Штовхач