

BAS 318 Precision DNB (619010000) Стрічкова пила

Картонна коробка; для трифазного струму

№ для замовлення 619010000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430304940



Альтернативне зображення



- Висока точність та стабільність для максимальної якості розпилювання
- Спокійний хід стрічки за рахунок збалансованих маховиків з гумовим покриттям
- Регульована прецизійна напрямна пилкового полотна з трьома роликами зі сталі HSS зверху та знизу для точного результату різання
- Дві швидкості пиляння для різних видів використання та різних матеріалів
- Прецизійний паралельний упор з подвійним затиском та швидким фіксуванням
- Тихий надійний індукційний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Зручне регулювання нахилу чавунного пиляльного столу для прецизійних розрізів під кутом завдяки напрямній з зубчастим вінцем
- Важіль для швидкого розблокування та відкривання дверцят без інструментів для легкої заміни пиляльного полотна
- Індикатор натягу з шкалою для контролю натягу полотна
- Регулювання без інструментів висоти пристрою для захисту пиляльного полотна
- Світлодіодний ліхтар для яскравого освітлення місця різання
- Можливе відведення стружки для роботи з низькою концентрацією пилу
- Висувна секція дозволяє легко прибрати назбирану тирсу
- Висувне розширення столу для безпечної обробки великих заготовок
- Різання радіусів з пристроєм для циркулярного різання (комплектуючі)
- Фінальне шліфування поверхонь та вигнутих розрізів стрічковим шліфувальним пристроєм (приладдя)
- Підставка на коліщатах для зручного переміщення

Технічні дані

Характеристики

Габарити	665 x 980 x 1600 mm
Опорна поверхня	560 x 400 mm
Робоча висота з підставкою	1000 mm
Діапазон нахилу столу	0 - 45 °
Висота різання	170 mm
Ширина заготовки	307 mm
Швидкість різання	410 / 880 m/min
Довжина пилкової стрічки	2240 mm
Напруга в мережі	380 - 415 V
Номінальна споживана потужність	900 W
Віддавана потужність	660 W
Вага	79 kg

Комплект поставки

Універс. пилк. полотно А6
Підставка
Паралельний упор
Кутовий упор
Перехідник системи всмоктування стружки (для Ø 44, 58, 100 мм)
Пиловловлювач
Штовхач