

Волокнистий диск 125 мм P 80, CER (626157000)

№ для замовлення 626157000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430217967



Альтернативне зображення

- Завдяки використанню керамічного самогострювального зерна надзвичайно висока потужність знімання з низькими зусиллями
- Видатні результати при шліфуванні поверхонь сталі та високосортної сталі. Завдяки здатності витримувати високі навантаження ідеальний для найважчих шліфувальних робіт, таких як обробка високолегованої сталі, титанових сплавів, сплавів на основі нікелю, а також хромові та хромо-нікелеві сталі, латунь та бронза.
- Дуже високий ресурс; Шліфування без нагріву матеріалів
- Керамічні волокнисті круги досягають найкращої продуктивності на високопотужних кутових шліфувальних машинах з підвищеним тиском притискання.
- Волокнисті круги для кріплення на опорній тарілці! Для кріплення волокнистих шліфувальних кругів з керамічним зерном рекомендуються опорні тарілки з ребрами охолодження (напр. Ø 125 мм, 623291000)
- Максимальна робоча швидкість 80 м/сек

Технічні дані**Характеристики**

Діаметр х отвір	125 x 22.23 mm
Зернистість	P 80
Макс. кількість обертів	12200 /min
Одиниця продажу / одиниця пакування	1 / 25