Магнітна свердлильна стійка M 100 (627100000)

№ для замовлення 627100000
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430185709



Альтернативне зображення

- Магнітна стійка з великою силою зчеплення для безпечної роботи
- При використанні запобіжного ланцюга, що постачається з інструментом, придатна також для роботи на вертикальних поверхнях, поверхнях з нахилом або вгорі над головою
- Регулювання висоти супорта за допомогою малої шестерні та зубчатої рейки
- Верхню частину магнітної свердлильної стійки можна повертати та зсувати вбік так, щоб кінчик свердла, вставленого в дриль, знаходився над маркуванням, зробленим кернером на матеріалі, в якому виконується отвір.
- Розетка для дриля на свердлильній стійці
- Дриль вмикається тільки після увімкнення магнітної свердлильної стійки
- Опора для компенсації сил, що виникають при свердлінні
- Лімб для індикації глибини свердління
- Може доповнюватися дрилем B 32/3 для створення магнітного свердлильного блоку з макс. діаметром свердління 100 мм (із свердлом для отворів під різьбу)

Технічні дані

Характеристики

Отвір тримача	65 mm
Хід свердла	260 mm
Максимальна висота	650 mm
Магнітна сила (макс.)	18000 N
Габарити магнітної опори	110 x 220 mm
Вага	22 kg

Комплект поставки

Запобіжний ланцюг

Гвинт кріплення G 3/4"

Кутовий шестигранник, розміри 5 і 8

Кофр зі стальн.листа