

## Алмазна свердлильна коронка для керамічної плитки «Dry», 25 мм, М 14 (628307000)

№ для замовлення 628307000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430230621



Альтернативне зображення

- Різьба М 14 для використання на кутових шліфувальних машинах
- Тривалий термін експлуатації і швидке буріння завдяки запаяним твердим припоєм у вакуумі алмазам
- Легке видалення керна через бічні отвори
- Не потрібне додаткове охолодження. Ø 6–14 мм містять додатково в своїй структурі парафінову емульсію для кращого охолодження. При послідовній обробці отворів рекомендується охолоджувати водою коронку після кожного отвору!
- Як корисну довжину рекомендується використати товщину плитки / плитки грес / гранітної плити. Зазвичай не більше 2 см. □ Гранітні плити / стільниці можна свердлити на глибину до 5 см (чинно для алмазних свердлильних коронок від Ø 20 мм). Коронку необхідно часто виймати з отвору для нетривалого охолодження!
- Важливо: укладений матеріал не слід свердлити до основи!
- Максимальна робоча швидкість: 80 м/с

## Технічні дані

## Характеристики

|                  |       |
|------------------|-------|
| Діаметр          | 25 mm |
| Загальна довжина | 91 mm |
| Товарна одиниця  | 1     |