

Комплект всмоктувальних шлангів, латунь 4 м 1" (25 мм) (628797000)

№ для замовлення 628797000

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792188945



Альтернативне зображення

- Для з'єднання зі всмоктувальною стороною всіх садових насосів та насосних станцій/автоматів з внутрішньою різьбою 1"
- Придатна для всмоктування з колодязів, цистерн, ставків або струмків
- Всмоктувальний шланг 1", прозорий, з вбудованою спіраллю з твердого ПВХ, стійкий до згинання та стирання
- Зворотній клапан запобігає зворотній подачі води для швидкого всмоктування і подачі після перерви
- Приймальна сітка з накладкою для кріплення поплавка
- Складається з:
- Всмоктувальний шланг 1"
- Шарнірні хомути, оцинкована сталь
- Всмоктувальна муфта для високого тиску, латунь, 1" насадка
- Швидкорознімна муфта, латунь, 1" зовнішня різьба;
- Шланговий штуцер / О-кільце, латунь, 1" зовнішня різьба
- Зворотний клапан, латунь, 1" внутрішня різьба, з приймальною сіткою, високосортна сталь

Технічні дані

Характеристики

Внутрішній Ø	25 mm
Товщина стінок	2.5 mm
Радіус згину	110 mm
Довжина	4 m
Робочий тиск	2.5 bar
Тиск розриву	7 bar
Температурна стійкість	-5 - 60 °C
Водяний стовп (вакуум)	6 m