

## KGS 315 Plus Set (690971000) Торцювальна пила Картонна коробка; з платформою KSU 401

№ для замовлення 690971000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430308153



Альтернативне зображення



- Максимальна гнучкість при розпилюванні за рахунок столу, що обертається в обидві сторони, і пилкової голівки, що нахилиє в обидві сторони
- Надзвичайна продуктивність різання завдяки особливо потужному універсальному двигуну та великому пилковому полотну
- регулювання кількості обертів для розширення спектру використання, наприклад, для пиляння алюмінієвих профілів та пластику
- Висока продуктивність різання завдяки функції протягання для широких заготовок
- Просте транспортування завдяки ергономічним ручкам для перенесення та блокуванню пиляльної голови
- Оптимальне відсмоктування тирси завдяки другій точці безпосередньо в місці розпилювання
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VC) для управління кількістю обертів залежно від властивостей матеріалу та підтриманні її майже константною під навантаженням
- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів
- Плавний пуск для тривалого терміну експлуатації двигуна та редуктора
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Високі упори, що можуть зсуватися вбік, для безпечного пиляння
- Швидкозатискна струбцина для надійної фіксації заготовки зверху або спереду
- Інтегровані розсувні розширення столу з алюмінієвого лиття під тиском
- Обмежувач глибини для простоти виконання пазів
- Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання

## Технічні дані

## Характеристики

Габарити	950 x 765 x 660 mm
Опорна поверхня	1070 x 505 x 365 mm
Макс. ширина розрізу 90°/45°	320 / 223 mm
Макс. глибина розрізу 90°/45°	120 / 76 mm
Розмір пропилу 90°/90°	320 x 120 mm
Розмір пропилу 45°/45°	223 x 76 mm
Налаштування столу ліворуч/праворуч	47 / 60 °
Нахил пилкового диску ліворуч/праворуч	46 / 46 °
Пилкове полотно	315 x 30 mm
Номінальна споживана потужність	1600 W
Номінальна споживана потужність S1 100%	1600 W
Номінальна споживана потужність S6 20%	2200 W
Кількість обертів холостого ходу	3100 - 4100 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	4100 /min
Швидкість різання	51 - 68 m/s
Вага	27.2 kg

## Звукова емісія

Рівень звукового тиску	89 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	98 dB(A)
Погрішність виміру K	2.6 dB(A)

## Комплект поставки

Твердосплавний пиляльний диск (84 зубців)  
 2 інтегровані розширення столу  
 Затискач для матеріалу  
 Перехідник 35/58 мм  
 Станина KSU 401