

## KGSV 72 Хаст SYM Set (690972000) Торцювальна пила Картонна коробка; із платформою KSU 251

№ для замовлення 690972000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430308184



Альтернативне зображення



- Унікальна, запатентована комбінація панельної пилки з функцією протягання та прецизійної рейкової пилки із системою симетрично регульованих упорів
- Швидке і точне розпилювання під кутом не вимагає розрахунків і вимірів завдяки простому перенесенню кутів з малки на систему упорів
- Компактна форма і функція протягання дозволяють обробляти заготовки шириною до 305 мм, не вимагаючи вільного простору позаду пили
- Максимальна гнучкість при розпилюванні за рахунок столу, що обертається в обидві сторони, і пилкової голівки, що нахилиє в обидві сторони
- Дволінійний лазер для точної розмітки лінії розпилювання ліворуч і праворуч від пилкового полотна
- регулювання кількості обертів для розширення спектру використання, наприклад, для пиляння алюмінієвих профілів та пластику
- З пиляльним диском »multi cut« (плоский / трапецієподібний зуб) для високої якості розпилювання та тривалого строку експлуатації, наприклад, при роботі з ламінатом та алюмінієвими профілями
- Компактна машина з малою вагою та ергономічними ручками для перенесення, ідеальна для мобільного використання
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Яскравий світлодіод для освітлення місця пиляння (від мережі, батареї не потрібні)
- Високі упори, що можуть зсуватися вбік, для безпечного пиляння
- Обмежувач глибини для простоти виконання пазів
- Проста заміна пиляльного диска з блокуванням шпинделя; не потрібний демонтаж пересувного захисного кожуха

## Технічні дані

## Характеристики

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Габарити                                | 660 x 540 x 415 mm |
| Макс. ширина розрізу 90°/45°            | 305 / 215 mm       |
| Макс. глибина розрізу 90°/45°           | 72 / 42 mm         |
| Розмір пропилу 90°/90°                  | 305 x 72 mm        |
| Розмір пропилу 45°/45°                  | 215 x 42 mm        |
| Налаштування столу ліворуч/праворуч     | 50 / 50 °          |
| Нахил пилкового диска ліворуч/праворуч  | 47 / 47 °          |
| Пилкове полотно                         | 216 mm             |
| Номинальна споживана потужність S1 100% | 1500 W             |
| Номинальна споживана потужність S6 20%  | 1800 W             |
| Кількість обертів холостого ходу        | 2200 - 6300 /min   |
| Швидкість різання                       | 25 - 70 m/s        |
| Вага                                    | 47.71 kg           |

## Звукова емісія

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску           | 84 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 97 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)  |

## Комплект поставки

Твердосплавний пиляльний диск (60 зубців)  
2 інтегровані розширення столу  
Малка-кутомір  
Затискач для матеріалу  
Інструмент для заміни пиляльного диска  
Намотування кабелю  
Станина KSU 251