

TS 254 M Set (691154000) Настільна дискова пила Картонна коробка; з підставкою TSU

№ для замовлення 691154000

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792186682



Альтернативне зображення



- Компактна мобільна настільна дискова пила з хорошими характеристиками різання та високим комфортом роботи
- Трубна рамна конструкція, стійка до скручування, для найважчих умов використання на будівельному майданчику та на монтажній ділянці
- Кабелі та всі комплектуючі для транспортування розміщуються в корпусі пили
- Високомоментний двигун з електронним захистом від перенавантажень
- Гальма двигуна для швидкої зупинки пиляльного диску за 3 секунди
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Плавний пуск для тривалого терміну експлуатації двигуна та редуктора
- Точно регульований паралельний упор із подвійним затиском і пристроєм швидкої фіксації
- Точний нахил пиляльного диску завдяки направляючій з зубчатим вінцем
- Автоматичне повернення в положення 0 – 45 ° після зворотного розпили
- Проста заміна пиляльного диску з блокуванням шпинделя
- Розклинювальний ніж, що опускається без інструментів, для вирізання пазів та транспортування
- Прецизійне розсувне розширення та подовження столу для надвеликої поверхні опори

Технічні дані

Характеристики

Габарити	669 x 748 x 334 mm
Робоча висота	860 / 334 mm
Висота різання	0 - 80 mm
Макс. висота різання 90/45°	80 / 48 mm
Максимальна ширина різання на паралельному упорі	520 mm
Макс. ширина матеріалу на кутовому упорі	195 mm
Кількість обертів холостого ходу	4200 /min
Швидкість різання	56 m/s
Пилкове полотно	254 x 30 mm
Діапазон нахилу пилкового полотна	-1.5 - 46.5 °
Номинальна споживана потужність S1 100%	1500 W
Вага	24.4 kg
Довжина кабелю	2.3 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	92 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	105 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Твердосплавний пиляльний диск з перемінним зубом (40 зубців)
Підставка TSU
Паралельний упор
Кутовий упор
Подовження столу
Розширення столу (справа)
Штовхач